

# MeiG-SLM328

## LTE Cat 1 模块



SLM328 是美格智能推出的新一代 LTE Cat1 无线通信模组，该模组采用了国产芯片方案，支持最大下行速率 10Mbps 和最大上行速率 5Mbps；封装上采用了 19.6\*21.8\*2.4mm 的更小尺寸，方便客户的设计尺寸需求，丰富的引脚定义，满足客户的多媒体以及 OPEN 开发的需求。

SLM328 系列模组将会支持以下区域的配置：SLM328-C、SLM328-E\*。

SLM328 内置了丰富的网络协议（TCP、UDP、MQTT、FTP/FTPS、HTTP/HTTPS、LWM2M、Coap），集成多个工业标准接口，支持丰富外设扩展，极大的开拓了 M2M 的应用领域范围。产品可用于工业表计、共享设备、安防监控、金融 POS、Tracker、公网 POC 等产品。

SLM328 可支持的接入速率：

TDD-LTE: 8Mbps/2Mbps

FDD-LTE: 10Mbps/5Mbps

### 主要优势

- ✓ 支持 LTE Cat 1，最大下行速率可达 10Mbps
- ✓ 支持 TD-LTE 和 FDD-LTE 网络制式
- ✓ 支持 FOTA 远程升级
- ✓ 丰富的多媒体接口，满足智能场景需求
- ✓ 超高性价比



ARM Cortex-A5  
500MHz



Cat1  
最大 10Mbps(DL)  
最大 5Mbps(UL)



BT 4.2  
BR/EDR



LGA 封装



WIFI Scan



USB2.0




TCP/UDP

# MeiG-SLM328

## LTE Cat 1 模块

## 支持 BT & WiFi Scan



### 基本属性:

- 封装:  
LGA 110Pin
- 尺寸:  
19.6\*21.8\*2.4 mm

### 驱动&工具

- 驱动: Window 系列, Linux 2.6 以上, Android 4.0 以上
- 工具: 一键式升级工具
- FOTA 升级

### 认证信息:

CCC/SRRC\*/CTA\*/CE\*

\*代表还处于规划设计中

### 频段信息

#### SLM328-C (国内):

LTE FDD: B1/B3/B5/B8  
TD-LTE: B34/38/B39/B40/B41

#### SLM328-E (欧亚) \*:

LTE FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20  
TD-LTE: B38/B40/B41  
GSM: B2/B3/B5/B8

### 模块速率:

LTE FDD (Non-CA CAT 1): Max  
10Mbps (DL) / 5Mbps (UL)  
TD-LTE (Non-CA CAT 1): Max  
8Mbps (DL) / 2Mbps (UL)

### 发射功率

Class 3 for TD-LTE:  
23±2.7dBm  
Class 3 for LTE FDD:  
23±2.7dBm

### 协议

TCP、UDP、MQTT、FTP/FTPS、  
HTTP/HTTPS、LWM2M、Coap

### 模块接口

- 1xUSB 2.0
- 3xUART
- 3xI2C
- 1xI2S
- 2xSPI
- WAKEUP-IN & WAKEUP-OUT
- Power On/Off, Reset
- Fly Mode
- LED 指示灯
- SIM 卡接口 (1.8 / 3.0V)
- 天线接口: 主天线、BT/WIFI 天线

### 电气特性

- 10uA@关机
- 2mA@休眠
- 20mA@空闲
- 供电电压: 3.5V~4.2V, 典型值  
3.8V

### 环境温湿度特性

- 工作温度: -30°C to 75°C
- 存储温度: -40°C to 85°C
- 湿度: 5%~95%